

Artikelbezeichnung	SCO-85351 THOR
Artikelnummer	115111200070
EAN	5706751046544
Ihre Artikelnummer	48 989

Allgemeine Produktinformationen

Antrieb

Motor/Akku	
Leistung E-Motor (maximal)	350 Watt
Akku Details	
Akku Leistung in Ah	7,5 Ah
Akku Spannung in V	36 V
Akku Ladezyklen	
Akku Ladezeit	4 Stunden
Akku Reichweite	
Art der Stromversorgung	

Bremse Vorderrad	Elektronische Bremse
Bremse Hinterrad	Trommelbremse
Räder-Art	Luftreifen
Räder-Größe	8,5" / 21,59 cm
Räder-Anzahl	2

Farbe	Schwarz
Material	Aluminiumrahmen
Anzahl	

Beleuchtung

Frontlicht Leuchtmittelart	
Rücklicht Leuchtmittelart	
Reflektoren	

Länge	1.240 mm
Breite	485 mm
Höhe	1.120 mm
Höhe Lenker	
Höhe Trittlfläche	
Gewicht	
Gewicht Akku	

Display (Anzeige)	Geschwindigkeit, Ladestand, Fahrmodus, Licht an
Fahmodi	3 verschiedene Geschwindigkeitsstufen
Klappmechanismus	Ja
Klingel	Ja
Wasserbeständigkeit	IPX 4

Verbrauchswerte

Inter Sales GmbH

Geschäftsführer: Werner Schreck, Henrik Kristensen, Torben Ulrich
Amtsgericht Passau HRB 8956
UstID: DE289654907
FA-Passau St.Nr. 153/129/22409
GLN: 4399902202312

Bankverbindung

Jyske Bank A/S, Ballindamm 13, 20023 Hamburg
BLZ: 20020500
Kontonr: 0262606001
Swift/BIC: JYBADEHH
IBAN: DE37200205000262606001

Reichwerte*	25 km
Höchstgeschwindigkeit*	20 km/h
Max. Nutzlast	120 kg
Max. Steigungsfähigkeit	10 %
Display (Anzeige)	Geschwindigkeit, Ladestand, Fahrmodus, Licht an

Hinweise

Nutzungsbereich	EU-Betriebserlaubnis
Benötigte Fahrerlaubnis	keine
Rechtliche Pflichten	Versicherungspflicht Straßenzulassung
Montagehinweise	Der Artikel ist fast vollständig vormontiert. Die Endmontage muss vom Endverbraucher unter Berücksichtigung unserer Warnhinweise erfolgen.
Mindestalter	Ab 14 Jahren

Warnhinweise

Reifendruck	3 – 3,5 bar bei 50psi vor Inbetriebnahme
Maßeinheit	Einschaltknopf 3x kurz drücken, um von m/ph auf km/h umzustellen
Wärmebildung	Leichte Erwärmung ist normal, da diese durch die Abwärme des Kühlkörpers der Elektronik erzeugt wird
Beleuchtung	Beleuchtung ist immer eingeschaltet, solange der eScooter ist eingeschaltet und kann nicht ausgeschaltet werden (Sicherheit)
Reifenpannen	Beim Wechseln des Schlauches muss auf die korrekte Position des Ventils geachtet werden. Das Ventil ist an der Seite (nicht mittig!). Beim Einsetzen des Schlauches, muss das Ventil richtung Ventilöffnung zeigen.
Schutzausrüstung	Wird empfohlen

Nützliche Informationen

- Entwickelt für den häufigen Gebrauch auf Stadt und Land
- Die umweltfreundliche Alternative in der Mobilität
- Erfüllt alle Voraussetzungen zur Straßenzulassung in Deutschland und zur öffentlichen Nutzung in vielen europäischen Ländern
- Einfach im Gebrauch und leicht im Transport da klappbar und ein Leichtgewicht
- Sehr wartungsarm durch Trommelbremse
- Komfortables Fahren durch Luftreifen hinten und vorne
- Stabile Bauart ausgelegt für viele Kilometer - komfortabel und sicher aber auch mit Spaß
- ABE + Datenbestätigung dabei – damit erhalten Sie bei Ihrer Versicherung Ihr Versicherungskennzeichen
- spritzwassergeschützt durch IPX4 Standard
- stabiler Aluminiumrahmen
- Trittfläche aus Holz / Fiberglas Anti-Rutschbeschichtung

* Die angegebene Maximal-Reichweite basiert auf einer Zuladung von 75 kg auf trockener, ebener Asphaltfahrbahn ohne Steigung bei einer Außentemperatur von ca. 25° C ohne Gegenwind und 60 % Luftfeuchtigkeit. Abweichungen im tatsächlichen Gebrauch können auftreten.

Inter Sales GmbH

Geschäftsführer: Werner Schreck, Henrik Kristensen, Torben Ulrich
Amtsgericht Passau HRB 8956
UstID: DE289654907
FA-Passau St.Nr. 153/129/22409
GLN: 4399902202312

Bankverbindung

Jyske Bank A/S, Ballindamm 13, 20023 Hamburg
BLZ: 20020500
Kontonr: 0262606001
Swift/BIC: JYBADEHH
IBAN: DE37200205000262606001